



TASKI® Jontec Shine & Care

## Emulsión de alto brillo para suelos

### Descripción

Emulsión de alto brillo, antideslizante, para la mayoría de tipos de suelos duros lisos y resistentes al agua. Su tecnología proporciona una gran resistencia al desgaste y a la suciedad. Este producto tiene un reducido coste de mantenimiento y ayuda a mejorar la productividad. Es adecuado para zonas de alto brillo y tráfico intenso donde las emulsiones convencionales necesitan un alto nivel de mantenimiento.

### Propiedades

- Capa protectora de alto brillo
- Protección dura, duradera y resistente al desgaste
- Excelente adherencia a la mayoría de tipos de suelo
- Fácil de reparar

### Beneficios

- Intensifica la apariencia natural del suelo proporcionando un acabado duradero de alto brillo
- Buena resistencia al desgaste y la suciedad, incluso en zonas de tráfico intenso
- Excelente adhesión en la mayoría de suelos como vinilo, sintético, linóleo, piedra, madera y corcho tratados
- Aplique uniformemente para una nivelación perfecta
- Responde bien a todos los métodos de mantenimiento comunes
- Adecuado para las aplicaciones tradicionales con mopa plana, mopa y cubo o aplicadores estándares de ceras

### Modo de empleo

1. Tratar solo los suelos decapados y enjuagados y completamente secos. Trate los suelos porosos y dañados con uno de los selladores de suelos de Diversey antes de la aplicación.
2. Vierta con moderación el producto en el suelo y distribúyalo uniformemente mientras aún está mojado en carriles superpuestos de 1-1.5 m. Deje secar completamente (20-30 minutos) antes de aplicar capas adicionales de manera similar. Aplique dos capas en suelos no porosos, lisos. Tres capas suelen ser suficientes para suelos porosos.
3. **Linóleo:** Una vez que se haya secado la primera capa, alise el suelo de linóleo con una máquina de un solo disco equipada con disco o pad azul, luego retire el polvo con una mopa húmeda, y deje que se seque por completo antes de aplicar capas adicionales.
4. **Recubrimiento superior y repintado:** Use un decapante de suelos Diversey para eliminar una capa de emulsión y retire la solución sucia con un limpiador o una aspiradora de líquido. Deje secar completamente y aplique una capa (s) adicional (es).


### Dosificación\*

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.

Consumo del producto: mín. 20 ml/m<sup>2</sup> y capa - máx. 30 ml/m<sup>2</sup> y capa.

\*\* El producto no contiene sustancias perfluoroalquiladas ni polifluoroalquiladas (PFAS) añadidas intencionadamente.

\*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.



© A.I.S.E



## TASKI® Jontec Shine & Care

### Información técnica

Apariencia: Líquido blanco, lechoso

pH (producto puro): ≈ 8.7

pH (en uso): ≈ 8.7

Densidad Relativa (20°C): 1.03 g/cm<sup>3</sup>

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.*

### Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

### Compatibilidad del producto

Tratar sólo suelos bien limpios, enjuagados a fondo y completamente secos. No diluir ni mezclar con otras sustancias. No usar en plástico estructurado (vinilo acolchado) y madera o corcho sin sellar. Solicite asesoramiento para su uso en suelos de goma perfilados/con tacos. No usar al aire libre o en zonas húmedas

### Envases disponibles

TASKI Jontec Shine & Care está disponible en 2x5L.

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 17/12/2024 es-ES (K02339)