


SEMI-BAFF NERA

CERA METALIZADA PLÁSTICA AUTOBRILLANTE PARA SUELOS DE GOMA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

SEMI-BAFF NERA es una composición de polímeros acrílicos y de ceras que forman una película protectora muy flexible y brillante.

SEMI-BAFF NERA esta formulada con la técnica de la doble reticulación que da una resistencia muy alta al tráfico.

SEMI-BAFF NERA se emplea para tratar suelos de goma "Pirelli", de goma lisa y de goma "tipo piel de naranja". Permite mantener el color original de los suelos.

CONDICIONES DE EMPLEO

Fregar a fondo o decapar con DESTRIPI o ECSTRA a 5-10%. Enjuagar cuidadosamente. Aplicar una o dos capas según el grado de brillo que se quiere alcanzar.

Para el mantenimiento normal, barrer con gasa húmeda o mopa de microfibra MONOKEM SVE y luego sacar brillo con método spray buffing con METALSPRAY o SPRAY NC y máquina de media o elevada velocidad con disco crema.

Si tiene que fregar, se usa TOC. Para el mantenimiento de la película se puede aplicar una capa diluida de **SEMI-BAFF NERA** a 30 - 50%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Emulsión negra
pH	8.3 ± 0.2
Peso específico	1.030 g/ml
Residuo seco	18%
Sustancia activa	26%
Coeficiente de fricción (Método ASTM2047/75)	0.51

ADVERTENCIAS

Para gomas nuevas que tienen residuos de parafina, fregar con solución de DEKA P al 10-15%. Aclarar y dejar secar por 3-4 horas antes de la aplicación del producto.

Contiene: 2-metilisotiazol-3(2H)-ona, Mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1), Ácidos de resina y ácidos de colofonia, fumarados, ésteres con pentaeritritol

Puede provocar una reacción alérgica.

SEMI-BAFF NERA es sensible al hielo.

El producto no está clasificado peligroso.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 - Fax. ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspas.com - www.kemikagroup.com

