

PRODUCTO

QUEMDIZ/IMPER SN2018 CODIGO P.Q268-II

HOMOLOGACIONES/REGISTROS

- Producto registrado en la ECHA.

DESCRIPCIÓN

Protector antimanchas para gres porcelanato y azulejos de porcelana esmaltados.

PROPIEDADES

Líquido incoloro con nanopolímeros altamente modificados, bases de resina de silicona y aditivos. Es resistente a los rayos ultravioleta, destinado a hacer que el agua y el aceite se repelan de los materiales porosos, de una forma totalmente transpirable. Protege la superficie contra las manchas y proporciona propiedades fáciles de limpiar al sustrato. Se puede aplicar sobre las superficies donde se usan los alimentos, porque una vez que el producto ha reaccionado, los alimentos pueden estar en contacto con la superficie.

Disminuye la tensión superficial lo que facilita la penetración del producto en los poros y lugares más inaccesibles al soporte, permeables a la difusión del vapor de agua y al mismo tiempo no adherente, lo que hace que el soporte no pierda sus características naturales así como su aspecto. En función del material, absorción, y color puede haber una tendencia a realzar el tono del original

Óptima penetrabilidad no se genera ningún tipo de película en la superficie del soporte, fragua en el interior del poro.

Resistente a rayos U.V. solares, lo que le permite ser utilizado tanto en interior como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXENTO de disolventes clorados que pueden provocar lesiones irreversibles a largo plazo en los seres humanos.

Penetra y se fija en las microporosidades del material obteniendo propiedades de hidrorrepelencia.

Debido a la composición del producto, no se forma ninguna película sobre la superficie, esto permite que la superficie transpire. Permite que los materiales adquieran características de autolimpieza repelentes al agua, también los protege del hielo y evita el desarrollo de mohos y bacterias.

Se puede utilizar normalmente sobre superficies rugosas obtenidas con el arenado, el pulido o las grietas naturales o también pulidas o abrillantadas.

Incoloro, resistente a rayos U.V. del sol, resistente a los álcalis. Fuerte reducción de la absorción de agua, protección sobre humedades, lluvias, efluorescencias de sales solubles.

Color	Incoloro.
Olor	Característico.
pH	No aplica. Neutro.
Solubilidad	Insoluble en agua
Densidad	0,85.
Secado total	8 horas
Polimerización total	Tras 7 días de la aplicación.

APLICACIONES

Protector antimanchas de: aceite, comida, colorantes, rotuladores permanentes. REALZADO DE TONO.

MODO DE EMPLEO

La aplicación se realiza con el producto puro tal y como se suministra sobre el material soporte estando bien limpio y seco mediante pulverización, brocha o con pistola, con pincel o mejor con una esponja. Es de gran importancia el aplicar únicamente la cantidad de producto sobre el material en función de la capacidad de absorción del mismo por el soporte, de esta manera ahorraremos producto no malgastándolo con excesos. La superficie debe empaparse suficientemente. En caso de obtener tras el aplicado una superficie untuosa, retirar exceso de producto con agua y detergente.

RENDIMIENTO: Depende de la porosidad del soporte pero podemos decir en términos generales que, en un soporte normal

TELÉFONO: +34 91-8183005/ 91-8183027 **FAX:** +34 91- 8183003 **MÓVIL:** +34 669389745

<http://www.quemdiz.com>

[e-mail:quemdiz@quemdiz.com](mailto:quemdiz@quemdiz.com)

DETERGENTES INDUSTRIALES. PRODUCTOS QUÍMICOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

DOMICILIO SOCIAL: FÁBRICA Y OFICINA

Polígono Industrial Monte Boyal Avda. de la Constitución 186

45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO) ESPAÑA

Nº FABRICANTE: 45-13.107 **Nº R.S.I.:** 37.00402/TO **Nº R.O.E.S.B.:** 0168-CLM **C.I.F.:** B-45320124

	INFORME TÉCNICO		Version 02
	QUEMDIZ/ IMPER SN2018		Página 2 de 2

el rendimiento aproximado es de 100 a 150 metros cuadrados por litro (10 gramos por metro cuadrado).

RECOMENDACIONES

Si se aplica sobre superficies húmedas corremos el riesgo de no quedar el tratamiento uniforme. LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE SECAS.

A veces un exceso de producto en la superficie puede ocasionar que el fraguado no se complete en LA PARTE SUPERFICIAL DEL EXCESO y, por tanto, la superficie pueda quedar con cierta untuosidad o pegajosidad. En ese caso, retirar el exceso empapando un trapo o bayeta, que no suelte pelos Eliminando dicho exceso en el trapo. Evitar aplicarlo los días con alta humedad, rocío o lluvia.

Es conveniente realizar la aplicación entre 10º y 25º C evitando el hacerlo a pleno sol.

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL. Mantener en el recipiente de origen. Mantener fuera del alcance de los niños.

IMPORTANTE: Los productos QUEMDIZ están garantizados frente a defectos de fabricación. La información, recomendaciones, y especificaciones, modos de empleo y dosificaciones reflejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No obstante, no significa que sean las más adecuadas para cada cliente, sino una pauta general.

Se recomienda siempre realizar pruebas previas a su uso para cada aplicación en concreto.

Además, debido a que QUEMDIZ no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de los mismos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por QUEMDIZ. Este documento puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL. Mantener en el recipiente de origen. Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir. En caso de ingestión accidental avisar al Servicio Nacional de Toxicología 91-5620420.

PRESENTACIÓN

Envases: 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 50 L, 200 L, 220 L y 1000 L.

No todos los productos Quemdiz se suministran en todos los envases. Para más información no dude en ponerse en contacto con nuestras oficinas. Otros posibles envases: 125 mL, 750 mL, 1 L, 640 L, 0,5 Kg y 1 Kg.

TELÉFONO: +34 91-8183005/ 91-8183027 **FAX:** +34 91- 8183003 **MÓVIL:** +34 669389745

<http://www.quemdiz.com>

[e-mail:quemdiz@quemdiz.com](mailto:quemdiz@quemdiz.com)

DETERGENTES INDUSTRIALES. PRODUCTOS QUÍMICOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

DOMICILIO SOCIAL: FÁBRICA Y OFICINA

Polígono Industrial Monte Boyal Avda. de la Constitución 186

45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO) ESPAÑA

Nº FABRICANTE: 45-13.107 **Nº R.S.I.:** 37.00402/TO **Nº R.O.E.S.B.:** 0168-CLM **C.I.F.:** B-45320124