

PRODUCTO

QUEMDIZ/DESENGRASANTE ESPECIAL RODADURAS

HOMOLOGACIONES/REGISTROS

- Producto registrado en la ECHA

DESCRIPCIÓN

Desengrasante especial rodaduras. FÓRMULA MEJORADA.

Para utilizar en máquinas fregadoras baldeadoras. Desengrasante de alta concentración multiuso.

Desengrasante industrial alcalino para la eliminación de las rodaduras generadas por los neumáticos de Aeronaves, automóviles, autocares, maquinaria de obras públicas, tractores y las carretilla elevadoras.

PROPIEDADES

Disminuye la tensión superficial, lo que facilita la penetración de la disolución limpiadora en los poros de los lugares más inaccesibles, consiguiendo su separación completa de la superficie a limpiar sin rayarla ni dejar película alguna.

No daña las superficies ni ataca la pintura cuando está debidamente diluido en agua.

Totalmente ignífugo.

No es inflamable.

No es emulsionable.

Es biodegradable.

Limpiador desengrasante universal + **VALOR AÑADIDO** formulado para eliminar las marcas de rodaduras y marcas de gomas producidas por los neumáticos en pavimentos de : Pistas de aterrizaje, aeropuertos, aeródromos, bases militares de aviación, pavimentos en general, carreteras, hangares, naves industriales, estaciones de servicio, gasolineras, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Exento de disolventes orgánicos, carácter alcalino, soluble en agua en todas proporciones que disuelve la grasa y suciedad arrastrándola de la superficie en la que se encuentra adherida.

Es concentrado.

Espuma controlada.

Color	Verde oscuro.
Olor	Cítrico.
pH	11
Densidad	1,062
Inhibidores corrosión	Contiene.
Perfumes conservadores	Contiene.
Fosfatos	< 2%.
Solventes y agentes emulgentes	Contiene.
Anticongelantes	Contiene.
Pto. inflamación	No contiene.

APLICACIONES

Para eliminar manchas de gomas, cauchos, grasas, aceites, ceras, resinas, mugre, moho, y en general cualquier tipo de suciedad de cierta importancia.

Ideal para la limpieza manchas de gomas y marcas del interior de camiones, trenes, autocares y aviones, limpieza de imprentas, gráficas, periódicos, industrias de la alimentación tales como cárnicas, lácteas, así como suelos industriales de pistas de aterrizaje, pistas de estaciones de servicio, gasolineras, talleres mecánicos, garajes, parkings, hangares, naves industriales, , concesionarios, centros de lavado en superficies de terrazo, mármol, cemento, plástico, etc.

	INFORME TÉCNICO		Version 06
	QUEMDIZ/DESENGRASANTE ESPECIAL RODADURAS		Página 2 de 2

MODO DE EMPLEO

- **Manual:** Para ablandar la macha aplicar directamente sobre la rodadura una mezcla al 50% con agua y dejar actuar durante 5 minutos. El producto se puede dosificar hasta 1:20 partes de agua según el tipo de antigüedad de la suciedad. aplicar el producto mediante baldeo, dejar actuar unos minutos y aclarar con agua.
- **Máquina fregadora o hidrolimpiadora:** Para limpiezas generales sólo se necesita añadir un 5% al tanque de la máquina y completar con agua. En limpiezas más difíciles elevar la concentración al 10-20%, tanto fría como caliente, en la que es soluble en cualquier proporción. Enjuagar con agua abundante al finalizar la operación de limpieza.

El rendimiento teórico en función de la suciedad suele ser de: 1 L. de la solución limpiadora– 15 a 20 metros cuadrados

RECOMENDACIONES

Se mejoran los resultados si es ayudado de **tiempo, calor y frotación**.

Su uso siempre diluido en agua no requiere unas condiciones excepcionales de protección, si bien se recomienda que se utilicen gafas y guantes si el modo de aplicación es por pulverización o el tiempo de contacto es muy prolongado.

En las zonas críticas se recomienda añadir sobre las manchas directamente el producto diluido al 50% en agua y dejarlo actuar de manera que penetre en la mancha cuando es persistente durante unos 5 minutos. Y posteriormente, retirar con la máquina baldeadora o bien con fregona o con máquina hidrolavadora a presión.

***IMPORTANTE:** Los productos QUEMDIZ están garantizados frente a defectos de fabricación. La información, recomendaciones, y especificaciones, modos de empleo y dosificaciones reflejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No obstante, no significa que sean las más adecuadas para cada cliente, sino una pauta general.*

Se recomienda siempre realizar pruebas previas a su uso para cada aplicación en concreto.

Además, debido a que QUEMDIZ no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de los mismos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por QUEMDIZ. Este documento puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES

Producto alcalino, no mezclar con ácidos.

Evitar el contacto prolongado con la piel y mucosas.

Protegerse con guantes y gafas.

En caso de salpicaduras accidentales aclarar con abundante agua fría la zona afectada.

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL. Mantener en el recipiente de origen. Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir. En caso de ingestión accidental avisar al Servicio Nacional de Toxicología 91-5620420.

PRESENTACIÓN

Envases: 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 50 L, 200 L, 220 L y 1000 L.

No todos los productos Quemdiz se suministran en todos los envases. Para más información no dude en ponerse en contacto con nuestras oficinas. Otros posibles envases: 125 mL, 750 mL, 1 L, 640 L, 0,5 Kg y 1 Kg.

TELÉFONO: +34 91-8183005/ 91-8183027 **FAX:** +34 91- 8183003 **MÓVIL:** +34 669389745

<http://www.quemdiz.com> e-mail: quemdiz@quemdiz.com

DETERGENTES INDUSTRIALES. PRODUCTOS QUÍMICOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

DOMICILIO SOCIAL: FÁBRICA Y OFICINA

Polígono Industrial Monte Boyal Avda. de la Constitución 186

45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO) ESPAÑA

Nº FABRICANTE: 45-13.107 **Nº R.S.I.:** 37.00402/TO **Nº R.O.E.S.B.:** 0168-CLM **C.I.F.:** B-45320124