

PRODUCTO**QUEMDIZ/SUPERLIMP****HOMOLOGACIONES/REGISTROS**

- Producto registrado en el Instituto Nacional de Toxicología.

DESCRIPCIÓN

Limpiador de azulejos, granito, baldosa, gres, piedra natural y, en general, fachadas con grasa e incrustaciones de polución y óxido.

Multilimpiador desengrasante, desoxidante para utilizar con máquina de agua a presión.

PROPIEDADES

Espuma controlada.

Disminuye la tensión superficial con efecto de intercambio electrostático, lo que facilita la penetración de la disolución limpiadora en los poros y lugares más inaccesibles, eliminando la suciedad y consiguiendo sin rayarla ni dejar película alguna.

Totalmente ignífugo.

No es inflamable.

Es biodegradable.

No es emulsionable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Superlimpiador desengrasante enérgico y desoxidante con efecto REPULSIÓN con carácter ácido.

No contiene disolventes orgánicos y está formulado en base a una combinación especial de tensoactivos equilibrada con agentes penetrantes e inhibidores de corrosión que desprenden la grasa y las manchas de óxido, así como polución ambiental prácticamente sin frotar, simplemente con la aplicación de una presión suficiente de agua en la fase posterior de aclarado.

Color	Rojo.
Olor	Característico.
pH	2
Densidad	1,2
Ácidos minerales	Contiene.
Inhibidores corrosión	Contiene.
Solventes y agentes emulgentes	Contiene.
Pto. inflamación	No contiene.

APLICACIONES

Limpieza de paramentos expuestos a la polución ambiental de piedra natural, granito, etc.

Para la limpieza de azulejos en engrases y lavados, así como talleres mecánicos, túneles en viales, pasos subterráneos, señales de tráfico, etc. en los que exista suciedad antigua, incrustaciones o grasa que otros detergentes comunes no pueden eliminar que posean máquinas de agua a presión.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizar puro o diluido hasta con cualquier elemento que pueda extender el producto uniformemente sobre la superficie a limpiar (brocha, cepillo). Debe evitarse la pulverización para eliminar el riesgo de salpicaduras accidentales.

No es necesario frotar.

Enjuagar con agua abundante al finalizar la operación de limpieza con máquina de agua a presión. Con esta aplicación no se tiene que frotar pues la propia presión es capaz de eliminar totalmente la posible adherencia.

Si no se dispone de suficiente presión de agua, aclarar abundantemente y a veces puede ser necesaria una segunda aplicación. Aunque recomendamos la utilización de nuestro QUEMDIZ/EXTRALIMP.

La dilución del producto vendrá condicionada dependiendo siempre del tipo y antigüedad de la suciedad y la superficie sobre la que está adherido (desde el 50% hasta en 10 partes de agua).

Para grasa antigua y en abundancia debe de utilizarse puro. UTILIZAR CON PRECAUCIÓN.

TELÉFONO: +34 91-8183005/ 91-8183027 **FAX:** +34 91- 8183003 **MÓVIL:** +34 669389745

<http://www.quemdiz.com>

[e-mail:quemdiz@quemdiz.com](mailto:quemdiz@quemdiz.com)

DETERGENTES INDUSTRIALES. PRODUCTOS QUÍMICOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

DOMICILIO SOCIAL: FÁBRICA Y OFICINA

Polígono Industrial Monte Boyal Avda. de la Constitución 186

45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO) ESPAÑA

Nº FABRICANTE: 45-13.107 **Nº R.S.I.:** 37.00402/TO **Nº R.O.E.S.B.:** 0168-CLM **C.I.F.:** B-45320124

 QUEMDIZ DETERGENTES INDUSTRIALES SL	INFORME TÉCNICO	Version 04
	QUEMDIZ/SUPERLIMP	Página 2 de 2

RECOMENDACIONES

Su acción limpiadora se potencia notoriamente con tiempo de actuación, utilizando agua caliente en el aclarado posterior. Utilizarlo siempre allí donde se pueda aplicar agua.
En estado puro puede dañar algún tipo de pintura o material, por lo que es aconsejable si se usa puro realizar una prueba previa en un lugar.

IMPORTANTE: Los productos QUEMDIZ están garantizados frente a defectos de fabricación. La información, recomendaciones, y especificaciones, modos de empleo y dosificaciones reflejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No obstante, no significa que sean las más adecuadas para cada cliente, sino una pauta general.

Se recomienda siempre realizar pruebas previas a su uso para cada aplicación en concreto.

Además, debido a que QUEMDIZ no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de los mismos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por QUEMDIZ. Este documento puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES

Producto con carácter ácido fuerte, por lo que debe de manipularse con precaución protegiéndose el personal con guantes y gafas protectoras y evitando las salpicaduras del producto. Produce quemaduras. Manejar con precaución, irritante y corrosivo.

En caso de salpicaduras accidentales, lávese con abundante agua fría o con una solución al 1% con bicarbonato sódico. Acudir al médico con esta etiqueta. En estado puro puede producir quemaduras graves.

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL. Mantener en el recipiente de origen. Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir. En caso de ingestión accidental avisar al Servicio Nacional de Toxicología 91-5620420.

PRESENTACIÓN

Envases: 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 50 L, 200 L, 220 L y 1000 L.

No todos los productos Quemdiz se suministran en todos los envases. Para más información no dude en ponerse en contacto con nuestras oficinas. Otros posibles envases: 125 mL, 750 mL, 1 L, 640 L, 0,5 Kg y 1 Kg.

TELÉFONO: +34 91-8183005/ 91-8183027 **FAX:** +34 91- 8183003 **MÓVIL:** +34 669389745

<http://www.quemdiz.com>

[e-mail:quemdiz@quemdiz.com](mailto:quemdiz@quemdiz.com)

DETERGENTES INDUSTRIALES. PRODUCTOS QUIMICOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

DOMICILIO SOCIAL: FÁBRICA Y OFICINA

Polígono Industrial Monte Boyal Avda. de la Constitución 186

45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO) ESPAÑA

Nº FABRICANTE: 45-13.107 **Nº R.S.I.:** 37.00402/TO **Nº R.O.E.S.B.:** 0168-CLM **C.I.F.:** B-45320124